



KJS 330

Grup electrogen cu motor SDEC

Date generale grup

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Putere Stand-by | 330 kVA |
| Putere Prime | 300 kVA |
| Dimensiuni fara carcasa (mm) | 1400 x 3000 x 1900 |
| Dimensiuni cu carcasa (mm) | 1400 x 3900 x 2350 |
| Greutate fara/cu carcasa (kg) | 2550 / 2850 |

Motor:

- Motor heavy duty racit cu apa, motor SDEC
- 4 timpi, 1500 rpm, racire cu apa
- Starter de 24 V si alternator de incarcare
- Filtru de aer uscat, interschimbabil
- Capacitate de racire pana la 50° C
- Injectie directa, aspiratie Turbo Intercooler
- Tevi flexibile de alimentare combustibil si ulei

Alternator:

- Conform standardelor VDE 0530, IEC34-1, IEC 60034-1, NEMA MG 1.22
- 4 poli, tip sincron, un rulment, fara perii, conexiune in stea
- Clasa de protectie IP 23
- Auto excitatie
- Rezistenta de 300% la scurtcircuit in 10 secunde

Specificatii motor

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Producator motor | SDEC |
| Model motor | SC9D340D2 |
| Putere stand-by (kw/CP) | 250 / 340 |
| Putere prima (kw/CP) | 225 / 306 |
| Rotatii/min | 1500 |
| Tip motor | 4 timpi |
| Capacitate cilindrica | 8.82 |
| Tip | V6 |
| Alezaj x Cursa (mm) | 144 x 144 |
| Regulator | Electronic |
| Sistem admisie | Turbo intercooler |
| Injectie | Directa |
| Directie rotatie | Sens anti-orar |
| Racire | Cu apa/antigel |
| Sistem electric | 24 V |
| Consum combustibil 100% | 54 l/ora |
| Consum combustibil 50% | 27 l/ora |
| Capacitate rezervor | 450 l |

Specificatii alternator

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Putere stand-by (kVa/kW) | 330 / 264 |
| Regulator | +/- 1% |
| Frecventa (Hz) | 50 |
| Rotatii/min | 1500 |
| Curent la scurt circuit | 300% (10 sec) |
| Izolatie | H |
| Protectie mecanica | IP 23 |
| Eficienta | 93% |
| Suprasarcina | 1 ora 110% |
| | 20 secunde 150% |
| Producator | Lisite |



Functii standard ale generatorului:

- Functii de pornire si intretinere usoare
- Productie la cerere: Manual si Automat
- Design atragator
- Preincalzire
- Esapament industrial silentios
- Valva de scurgere ulei si tevi flexibile pentru ulei
- Carcasa insonorizata (optional)
- Talpi speciale pentru prevenirea vibratiilor
- Toate tipurile de piese de rezerva pentru toate motoarele
- Toate generatoarele sunt testate la capacitate maxima intr-o retea de Service-uri autorizate, certificate de catre Institutia de Standardizare din Turcia (TSE)



Panou de control

- Panou de control automat DKG 500
- Ampermetru, Voltmetru, Frecventmetru
- Masurare putere activa generator
- Masurare timp operare
- Masurare presiune ulei
- Relee
- Buton oprire de urgenta
- Pornire controlata la distanta, dispoibila
- Comutator aprindere
- Comutator selectie



Carcasa insonorizata

- Design special pentru minimizarea nivelului acustic
- Toba de esapament speciala si izolatie impotriva caldurii
- Izolare acustica cu protectie anti-topire, anti-umezeala, si material neinflamabil

